

TECH ALLIS

LES PORTES TECHNIQUES

Outre un design contemporain, la porte TECH'ALLIS est avant tout un produit technique.

Elle se positionne sur le marché des portes d'entrée d'immeuble, des sorties de secours, des portes grand trafic, des bâtiments tertiaires...

Découvrez ses particularités et laissez-vous inspirer par la porte technique JANNEAU !

SOMMAIRE

- INFORMATIONS TECHNIQUES p.2
- ACCESSOIRES & DÉCO p.3
- AUTRES OPTIONS p.4
- LABELS & GARANTIES p.4

CONCEPTION PRODUIT

OFFRE PRODUIT

- Les portes TECH'ALLIS disponibles en 1 ou 2 vantaux (option toile épaisse), et en ouverture intérieure ou extérieure répondent à des attentes très techniques.
- Les profilés va & vient
- Les profilés châssis à soufflet dont les systèmes de fermeture possibles sont :
 - Le loqueteau (*de base*)
 - La manivelle ou le levier (*en option*)

ESTHÉTIQUE CONTEMPORAIN

- Menuiseries à recouvrement avec masses ouvrant et dormant visibles
- Large offre de couleurs
- Coloris des joints suivant la couleur de la menuiserie

PROFILES PORTES

- Rupture thermique de base sur ouvrant et dormant par un double barrettage polyamide
- Dormant et ouvrant de 55 mm en standard et 57 mm en toile épaisse.

ASSEMBLAGE

- Coupe d'onglet sur dormant et ouvrant

REPLISSAGE

- Panneau lisse, à plate-bande ou vitrage

LES PAUMELLES

- De base : paumelles en applique réglables en 3 dimensions. *Disponible en ouverture intérieure ou extérieure*
- En option : paumelles à clamer. *Disponible en ouverture intérieure uniquement*

D'autres options sont également disponibles :

- L'option «4 paumelles» réalisables sur une porte déjà équipée de base de 3 paumelles.
- Le joint «anti-pince doigt» disponible en gris ou en beige et livré en fourniture seule. →

⇒ *Toutes les paumelles sont disponibles en blanc, noir ou gris.*



LE PASSAGE UTILE

- L'accès PMR

La largeur du passage utile, autrement dit, la largeur de l'accès pour les personnes à mobilité réduite est de 830 mm lorsque le vantail est ouvert à 90°.

- L'accès ERP

Il en est de même pour les passages grand public type issues de secours. Elles doivent respecter une largeur supérieure ou égale à 900 mm.

⇒ *Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter ces exigences.*



LES TYPES DE POSE




Plusieurs types de pose sont réalisables en ouverture intérieure/extérieure :

- Rénovation
- Neuf avec/sans aile avec pose en applique ou en feuillure (élargisseur obligatoire sur les 3 côtés en ouverture extérieure)
- Neuf avec aile avec pose en doublage

⇒ *Pose des châssis à soufflet en ouverture intérieure uniquement*

OFFRE POIGNÉES

Voici 4 configurations possibles de poignées en intérieur et en extérieur avec leur poignée de base.

Configuration	Poignées en standard	Options
Ext. Int.	 Poignée VERONA en standard	Barres de tirage : ZELDA, ZEBRA, COBRA, ALINEA 1 et ALINEA 2
Ext. Int.	 Palière TOKYO 24/92 en standard	Garniture Rosace 117 GF (réalisable uniquement sur les portes TECH'ALLIS).
Ext. Int.	Poignée Aileron en standard	
Ext. Int.	Poignée Aileron en standard Ventouse électromagnétique côté extérieur	

ANTI-PANIKES & CRÉMONE POMPIER

ANTI-PANIQUE : C'est un système que l'on retrouve uniquement sur les portes de service. Il est équipé d'une barre centrale positionnée dans la plupart des cas sur le vantail principal. Il existe sous 2 configurations :

- L'anti-panique barre Norme
- L'anti-panique push

l'anti-panique push



CRÉMONE POMPIER : L'anti-panique est généralement associé à la crémonne dite «crémone pompier». Placée sur le vantail secondaire ou semi-fixe, elle permet d'agrandir le passage utile en cas d'urgence.

Il existe 3 sortes de crémonnes pompier :

- New-wave
- Tournante
- Pad Bolt

«crémone pompier»
New-Wave.



Pour répondre aux normes d'anti-panique et d'urgence (EN 1125 & EN 179) les seuils sont obligatoirement affleurant au sol fini (soit seuil ME20, SE et XE possible)

OFFRE VITRAGES

Un grand choix de vitrages dans le respect des performances thermiques, acoustiques et de sécurité.
Voir le détail dans le tarif.

OFFRE COULEUR




Les portes TECH'ALLIS sont proposées en coloris intérieur/extérieur :

- De base en blanc 9016
- En option en monocoloration ou en bicoloration (blanc 9016 int./couleur ext. OU couleurs différentes en intérieur et en extérieur)

L'offre s'étend à 21 coloris au choix. Pour toutes demandes de couleurs hors standard, une étude de faisabilité est obligatoire.

Pour compléter votre porte TECH'ALLIS, des options diverses sont également proposées.

 Gâche électrique - voltage 24V
Arrêt de porte au pied



Ferme-Porte (GROOM)

De base, le ferme-porte est posé à l'intérieur.
Livré en fourniture seule.
En option, le ferme-porte par pivot frein au sol.



Jonctions verticales ou horizontales



Ventouse électromagnétique

LABELS & GARANTIES

LABELS

Nous utilisons exclusivement un aluminium certifié de type «6060 du bâtiment», répondant aux exigences de qualité GLFA-SNFA.

Le traitement de surface par thermolaquage répond respectivement aux labels **Qualicoat** & **Qualimarine** délivrés par l'ADAL.



GARANTIES

Les menuiseries fabriquées dans nos usines bénéficient d'une garantie décennale et sont couvertes par nos assurances. En tant que fabricant, notre responsabilité se limite à l'échange pur et simple dans nos usines ou par nos clients professionnels des éléments ou des pièces qui seraient reconnus défectueux.

GARANTIES	DUREE
Menuiseries Aluminium thermolaquées selon Label Qualicoat	10 ans
Condensation dans les doubles vitrages isolants	10 ans
Fonctionnement des mécanismes (articulations, fermetures, galets...)	2 ans

